

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne:
-/-
Č. j.:
MHMP 1068007/2025
Sp. zn.:
S-MHMP 925281/2025

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Kulendík
236 004 219
Počet listů/příloh: **11/0**
Datum:
23.10.2025

Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení

Výroková část:

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“), po provedeném zjišťovacím řízení **rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto:**

Záměr „Recyklační dvůr Špička“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posouzení podle zákona.

1. Název záměru

Recyklační dvůr Špička

2. Kód záměru v Informačním systému EIA

PHA1259

3. Oznamovatel:

Heidelberg Materials CZ, a.s. (Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov), IČO: 26209578
oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Tomáš Bína

4. Oznámení:

zpracovatel: autorský kolektiv pod vedením Ing. Daniela Bubáka, Ph.D. - držitele autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
datum zpracování: září 2025

Zařazení záměru podle přílohy č. 1 k zákonu:

Záměr „Recyklační dvůr Špička“ je zařazen dle § 4 odst. 1 písmena c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon), do bodu č. 56: „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu – záměry vyžadující zjišťovací řízení.

Zároveň jde o změnu záměru PHA1139 „Sanace a rekultivace lomu Špička“. Jedná se o již provozované zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538 stejného oznamovatele, zařazeného také do bodu č. 56 (dále „zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538“).

5. Kapacita (rozsah) záměru:

Celková plocha zájmového území dotčeného záměrem činí cca 26 000 m², předpokládaný objem recyklovaného materiálu bude činit maximálně 200 000 t/rok.

Kapacita zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538 se nemění. Změna spočívá v rozšíření výčtu přijímaných odpadů a v dočasném omezení části jeho plošného rozsahu.

Podrobnější údaje o navrhovaných a kapacitních parametrech jsou uvedeny v kapitole B.I.6 oznámení záměru.

6. Umístění záměru:

kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 16
katastrální území: Radotín

Záměr je umístěn do plochy bývalého lomu Špička v DP Radotín.

7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměr je navržen jako stavba dočasná.

Charakter záměru

Záměr představuje výstavbu a provoz recyklačního zařízení určeného k mechanické úpravě dovezeného materiálu (odpadu) formou drcení a třídění na výsledný produkt (recyklát).

Podle § 11 odst. 1 písm. l) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je recyklací odpadu každý způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.

Záměr je umístěn do bývalého lomu Špička v dobývacím prostoru (DP) Radotín (ID: 60277), který je součástí širšího chráněného ložiskového území (CHLÚ) Kosoř-Hvížďalka (ID: 06580000). Recyklační dvůr bude zřízen na ploše o výměře cca 26 000 m².

Zařízení je dle přílohy č. 2 k zákonu o odpadech (Katalog činností) zařazeno pod následující činnosti:

- 12.1.0 Skladování ostatních odpadů
- 3.2.0 Drcení odpadu
- 3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu
- 5.10.2 Výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů

V zařízení bude ročně upraveno maximálně 200 000 t vstupních odpadů a bude zde nakládáno výhradně s odpady kategorie ostatní (nikoliv nebezpečné). Využívané hmoty budou inertní povahy, tedy bez nebezpečných vlastností, nereaktivní, nehořlavé, nepodléhající biologickému rozkladu.

Odpady budou do zařízení dopravovány nákladními automobily (NA) po účelové komunikaci. Veškerá doprava bude směřována od severu od Pražského okruhu D0. Lom je zpřístupněn veřejnou komunikací od sjezdu č.15 a ulicí Na Cikánci.

V současné době je v části zájmového území oznamovatelem provozováno stacionární zařízení k nakládání s odpady formou zasypávání IČZ: CZA01538, a to na základě rozhodnutí k provozování zařízení dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech č.j. MHMP 628715/2022 ze dne 12.04.2022. Zařízení je takto provozováno od roku 2022 jako součást navrženého a schváleného způsobu provádění rekultivačních prací technického a biologického charakteru ve zmiňovaném bývalém lomu Špička.

Záměrem oznamovatele je provozovat obě zařízení současně. Část odpadů vystupujících z recyklačního zařízení a separovaných odpadů nevhodných k recyklaci (přibližně 20 %, tedy cca 40 000 t/rok) nebude možné uplatnit na trhu a počítá se s jejich uložením do stávajícího zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538.

Možnost kumulace s jinými záměry

Kumulace záměru s dalšími záměry je komentována na str. 13 – 15 oznámení. Nejvýznamnějším záměrem z pohledu kumulace je záměr PHA1139 „Sanace a rekultivace lomu Špička“. Předmětem záměru PHA1139 je provoz stacionárního zařízení pro využití odpadů k zasypávání a terénním úpravám IČZ: CZA01538. Zařízení je provozováno jako součást navrženého a schváleného způsobu provádění rekultivačních prací technického a biologického charakteru v bývalém lomu Špička.

Vzhledem ke skutečnosti, že areál recyklačního dvora bude částečně zasahovat do plochy zasypávání, bude plocha zasypávání zařízení IČZ: CZA01538 dočasně snížena o 0,8 ha. Zasypávání bude postupovat v souladu s PSaR až ke hranici plochy recyklačního dvora, přičemž tato plocha bude zasypána a rekultivace dokončena až po ukončení provozu recyklačního zařízení. Kapacita zasypávání zůstane nezměněna, tedy 150 000 t uložených odpadů za rok. Část kapacity zasypávání (cca 40 000 t/rok) bude využita k uložení odpadů vystupujících z recyklačního dvora, které nebude možné uplatnit na trhu a separovaných odpadů nevhodných k recyklaci. Seznam přijímaných odpadů v zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538 bude rozšířen tak, aby zde bylo možné tento odpad využít.

Vlivy vyvolané realizací záměru jsou vyhodnoceny v příslušné kapitole D tohoto oznámení, včetně kumulace se záměrem PHA1139 „Sanace a rekultivace lomu Špička“

8. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

Předmětem záměru je vybudování recyklačního dvora určeného k nakládání s odpady formou jejich recyklace. Dle přílohy č. 5 a č. 6 k zákonu o odpadech bude v zařízení nakládáno s odpady v rozsahu níže uvedených povolených způsobů nakládání:

- **R13a** – Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru

- **R12a** – Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech
- **R12e** – Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, stavební odpady)
- **R5d** – Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem

Recyklační dvůr bude sloužit výhradně pro dočasné skladování a recyklaci stavebního a demoličního odpadu. Recyklát bude opětovně využíván, např. na stavbách do podkladních vrstev atd.

Projektovaná kapacita zařízení pro nakládání s odpady formou recyklace je stanovena na 200 000 t/rok. Přibližně 70 % upravovaného materiálu (tedy cca 140 000 t/rok) budou tvořit stavební a demoliční odpady (SDO), jako jsou cihly, beton, tašky a keramické výrobky atd. Zbýlých 30 % (tj. cca 60 000 t/rok) bude představovat zemina.

Odpady přijímané do zařízení jsou podrobně charakterizovány v dalších kapitolách, zejména pak v kapitole B.II.3.

Areál recyklačního dvora je rozdělen na úseky, kde probíhá příjem a zpracování stavebního a demoličního odpadu, skladování recyklovaného materiálu a jeho následná expedice (viz Obrázek č. 5 Oznámení).

Příjem stavebního materiálu probíhá nákladními automobily. Nákladní vozidla převážející materiál jemných frakcí budou zakrytována. Při vjezdu do areálu recyklačního dvora nákladní automobily prochází kontrolou a vážením na autováze umístěné v prostoru autoexpedice. Obsluha zařízení provede v rámci přejímky odpadů následující kroky:

- zkontroluje doprovodnou dokumentaci k odpadu,
- provede vizuální kontrolu odpadu, zda neobsahuje jiné než určené odpady,
- namátkou zkontroluje shodu odpadu s jeho popisem v předložené dokumentaci,
- provede vstupní vážení na silniční mostové váze,
- zaznamená množství a charakteristiku přijímaného odpadu (kód odpadu, množství, původ, datum převzetí, totožnost dodavatele, resp. původce),
- vydá písemné potvrzení o převzetí odpadu.

Po zvážení a kontrole bude odpad vysypán na příslušné plochy určené ke skladování stavebního odpadu určeného k recyklaci.

Při provozu zařízení bude zpracováváný materiál udržován v dostatečně vlhkém stavu tak, aby nedocházelo k úletům tuhých znečišťujících látek (TZL) mimo prostor zpracování materiálu (tj. technologická linka a skládky materiálu) a obtěžování okolí prachem (např. zanášení prachu do obytné zástavby nebo na veřejné komunikace vlivem povětrnostních podmínek). K udržování dostatečné vlhkosti bude využíván např. kropicí vůz.

Před výjezdem vozidel na veřejnou komunikaci bude prováděna vizuální kontrola vozidel a při zjištěném znečištění budou vozidla před výjezdem očištěna. Příjezdová komunikace bude pravidelně čištěna.

Samotná úprava vstupních odpadů bude probíhat na mobilním drticím a třídícím zařízení, které bude vybaveno zařízením na omezování prašnosti.

Mobilní technologická linka bude složena z následujících mechanismů:

- Čelistový drtič Metso Lokotrack LT106
- Odrázový drtič Metso Lokotrack LT213S
- Mobilní třídič Metso Lokotrack ST4.10

V případě potřeby může být mobilní technologická linka nahrazena jiným zařízením s obdobnými parametry. Provozní doba mobilní drtičů a třídičů sestavy vychází z uvažovaného hodinového výkonu, který je 120 t/h. Při uvažovaných 250 pracovních dnech vychází provozní doba technologické sestavy na 1 666,67 mth, tedy denně v průměru 6,67 hod/den.

Pro další výpočty je uvažována čistá provozní doba 7 hod/den, přičemž při úpravě zeminy nebudou používány drtiče. U drtičů je tedy uvažována provozní doba 5 hod/den. Drtiče budou průměrně v provozu 5 hod/den a zpracují cca 560 t/den vstupního materiálu. Mobilní třídič bude průměrně využíván cca 7 hod/den a zpracuje přibližně 800 t/den.

K manipulaci s materiálem budou v ploše zařízení sloužit dva kolové nakladače Volvo L180. Předpokládaná denní doba provozu každého nakladače je 7 hod/den.

Recyklovaný materiál bude dočasně skladován v areálu recyklačního dvora na plochách k tomu určených, a to do doby, než dojde k jeho odběru koncovým zákazníkem. Předpokladem oznamovatele je, že přibližně 80 % recyklovaného materiálu bude mít své odběratele a uplatnění na trhu. Zbýlých 20 % odpadů bude uloženo v ploše stávajícího sousedního zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538. Objem ukládaných odpadů bude ročně dosahovat cca 40 000 t, přičemž přibližně 28 000 t/rok budou tvořit recyklované SDO a cca 12 000 t/rok bude představovat katrovaná zemina.

Související demoliční práce a úpravy terénu

Realizace záměru není spojena s odstraňováním souvisejících staveb, záměr vznikne na pozemcích, které jsou v současné době nezastavěné.

Část plochy areálu recyklačního dvora je navrhována do území, kde již proběhla rekultivace po předchozí těžební činnosti (viz Obrázek č. 6 oznámení). Tato oblast je porostlá travinami a dřevinami, které bude třeba před realizací záměru odstranit. Jedná se převážně o menší skupiny náletových dřevin a částečně o dřeviny cíleně vysázené v rámci předešlé rekultivace zájmového území. Detailní popis dřevin je uveden ve zprávě z dendrologického průzkumu (Foltýnová a další, 2025), který tvoří samostatnou přílohu č. 4 oznámení záměru, a dále v příslušných kapitolách oznámení. Kácení dřevin bude prováděno v době vegetačního a hnízdního klidu.

Před plánovanou skrývkou zájmové plochy bude nutné vzhledem k výskytu zvláště chráněného kavylu Ivanova přesadit nalezené rostliny na biotopově vhodné místo v blízkém okolí. Vhodné lokality budou upřesněny v rámci řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Skrývky půdy dále nebudou prováděny v období od října do března. Jedná se o období zimování obojživelníků.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu trvání záměru nebude možné zachování tůní v centrální a východní části plochy recyklačního dvora (viz Obrázek č. 6 oznámení), bude nezbytné vytvořit nový vhodný biotop pro vyskytující se obojživelníky, kde se budou tyto periodicky zaplavované tůně vyskytovat. Umístění nové tůně bude upřesněno v rámci řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Jiné významné terénní úpravy nebude nutné v souvislosti s instalací technologie a provozem zařízení provádět.

Sanace a rekultivace

Vzhledem ke skutečnosti, že areál recyklačního dvora bude částečně zasahovat do plochy zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538, bude plocha ukládky dočasně snížena o 0,8 ha. Zasypávání bude postupovat v souladu s PSaR až ke hranici plochy recyklačního dvora, přičemž rekultivace prostoru recyklačního dvora bude dokončena až po ukončení provozu recyklačního zařízení. V části plochy, kde PSaR (Kněnická, 2017) navrhuje realizaci tůní, budou tyto tůně vytvořeny, v části, která je označena jako „zrekultivovaná plocha“, budou vytvořeny předpoklady pro uplatnění přirozené sukcese, která povede k vytvoření obdobného biotopu, jaký je zde v současnosti. Před ukončením provozu zařízení mohou být požadavky na sanaci a rekultivaci dále upřesněny v závislosti na požadavcích orgánu ochrany přírody.

Kapacita zasypávání zůstane nezměněna, tedy 150 000 t uložených odpadů za rok. Část kapacity zasypávání (cca 40 000 t/rok) bude využita k uložení odpadů vystupujících z recyklačního dvora, které nebude možné uplatnit na trhu, a separovaných odpadů nevhodných k recyklaci.

Počet pracovních sil a směnnost

Obsluha zařízení bude zajištěna 2-4 pracovníky v každé směně (dle množství přiváženého materiálu). Provoz bude dvousměnný, se směny 6:00 – 14:00 a 14:00 – 22:00 (příjem a výdej odpadů). Technologická linka bude v provozu přibližně 7 hod/den.

Uvažováno je s celkem 250 pracovními dny za rok.

Termín zahájení se předpokládá v roce 2025 v návaznosti na vydání povolení provozu stacionárního zařízení k nakládání s odpady. Doba provozu zařízení se předpokládá 20 let.

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou uvedena na str. 22–23 oznámení.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 k zákonu:

Podle § 7 odst. 1 a 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, faktory životního prostředí uvedené v § 2 zákona, které mohou být provedením záměru ovlivněny, a současný stav poznatků a metody posuzování. Součástí odůvodněného závěru jsou rovněž doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko.

Zjišťovací řízení se podle § 7 odst. 3 zákona zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, k okolnosti,

zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k zákonu kategorie II, k obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků a k případným výsledkům jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům:

Záměr představuje výstavbu a provoz recyklačního zařízení určeného k mechanické úpravě dovezeného materiálu (odpadu) formou drcení a třídění na výsledný produkt (recyklát). Záměr je umístěn do bývalého lomu Špička v dobývacím prostoru (DP) Radotín (ID: 60277). Recyklační dvůr bude zřízen na ploše o výměře cca 26 000 m².

Lom Špička je zpřístupněn veřejnou komunikací od sjezdu č. 15 z Pražského okruhu (D0) silnicí II. třídy č. II/599 a dále ulicí Na Cikánce, na kterou je napojena účelová komunikace. Bude využit stávající vjezd do lomu Špička. Provoz po silnici II/599 z Radotína od silnice II/101 je v souladu s požadavky městské části Praha 16 vyloučen již stanoveným dopravním značením a veškerá doprava bude směřována od severu od Pražského okruhu D0, z exitu č.15.

Do zařízení bude ročně navezeno průměrně 200 000 t odpadu k recyklaci a ročně bude expedováno cca 160 000 t recyklátu. Průměrná uvažovaná nosnost jednoho nákladního automobilu je 30 t. Pravidelná provozní doba zařízení bude pondělí až pátek od 6:00 do 22:00 (příjem a výdej). Celkově je počítáno s 250 pracovními dny za rok.

Při uvažované průměrné nosnosti jednoho NA 30 t a celkovém objemu přepravovaných materiálů 360 000 t/rok bude při 250 pracovních dnech záměrem generováno celkem 96 jízd NA (příjezd + odjezd) za den.

V souvislosti s provozem stávajícího zařízení na zasypávání IČZ: CZA01538 je počítáno s kapacitou ukládky 150 000 t materiálu za rok. Do této kapacity je započítáno i 40 000 t/rok materiálu, který bude upravován v zařízení pro recyklaci odpadů (předkládaný záměr) a následně ukládán do plochy určené k zasypávání (stávající zařízení). Zařízení na zasypávání tedy přijímá 110 000 t/rok externě navezeného materiálu, což při 250 pracovních dnech generuje cca 30 jízd NA/den (tam i zpět). Z hlediska kumulace těchto dvou záměrů bude vyvolaná doprava NA dosahovat celkem 126 jízd NA/den.

Součástí předloženého oznámení je rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Vladimír Závodský v únoru 2025, jejímž cílem bylo vyhodnocení vlivu provozu záměru (včetně generované dopravy) na kvalitu ovzduší v dotčeném území.

Na vedlejší ploše v lomu Špička je provozováno cca od poloviny roku 2022 stacionární zařízení k nakládání s odpady formou zasypávání. Proto byl souběžný provoz tohoto zařízení zahrnut do hodnocení celkové imisní situace po realizaci záměru „Recyklační dvůr Špička“. Hodnocení úrovně znečištění v území bylo provedeno pro 3 modelové situace dále označované:

- Zavážka (Z)

Tento model hodnotí vliv samostatného provozu zařízení k nakládání s odpady formou zasypávání. V zařízení je ročně uloženo 150 000 t odpadů, které jsou do zařízení dopravovány nákladními automobily. K modelování a hutnění zavážené plochy je používán dozer.

- Recyklace (R)

Tento model hodnotí vliv samostatného provozu recyklačního dvora Špička. V recyklačním dvoře je ročně zpracováno 200 000 t odpadů, které jsou do recyklačního dvora dopravovány nákladními automobily. K recyklaci dovezených materiálů je používána mobilní technologická linka v sestavě 1x čelistový drtič Metso Lokotrack LT106, 1x odrazový drtič Metso Lokotrack LT213S a 1x mobilní třídač Metso Lokotrack ST4.10. Obsluhu mobilní linky a expedici recyklovaných produktů zajišťují 2 ks kolových nakladačů Volvo L180. Expedováno je cca 160 000 t recyklovaných materiálů za rok, neprodejný zbytek, cca 40 000 t/rok, je uložen v sousedním zařízení k nakládání s odpady formou zasypávání.

- Recyklace a Zavážka (R+Z)

Tento model hodnotí kumulovaný vliv souběžného provozu obou výše uvedených zařízení. V zařízení k nakládání s odpady formou zasypávání je ročně uloženo 150 000 t odpadů, z čehož 40 000 t/rok má původ v recyklačním dvoře. K modelování a hutnění zavážené plochy je používán dozer. V recyklačním dvoře je ročně zpracováno 200 000 t odpadů. K recyklaci dovezených materiálů je používána mobilní technologická linka v sestavě 1x čelistový drtič Metso Lokotrack LT106, 1x odrazový drtič Metso Lokotrack LT213S a 1x mobilní třídač Metso Lokotrack ST4.10. Obsluhu mobilní linky a expedici recyklovaných produktů zajišťují 2 ks kolových nakladačů Volvo L180. Expedováno je cca 160 000 t recyklovaných materiálů za rok, neprodejný zbytek, cca 40 000 t/rok, je uložen v sousedním zařízení k nakládání s odpady formou zasypávání. Návoz materiálů k uložení a recyklaci a expedici recyklátu zajišťují nákladní automobily.

Současnou kvalitu ovzduší v místě navrhovaného záměru je možné vyhodnotit na základě údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2019 – 2023). Hodnoty se pohybují v dotčené lokalitě u max. průměrné roční koncentrace NO_2 14,6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, polétavého prachu frakce PM_{10} 17,1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, $\text{PM}_{2,5}$ 12,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a benzenu 0,8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu vykazuje max. hodnotu 0,5 ng/m^3 . U průměrných denních koncentrací PM_{10} se 36. nejvyšší hodnota pohybuje okolo 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. V zájmovém území nedochází k překračování platných imisních limitů.

Z rozptylové studie vyplývá, že v plánované variantě R+Z budou maximální imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO_2 v síti referenčních bodů mimo lom a maximální imisní příspěvky ve vybraných referenčních bodech v úrovni 0,3057 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /0,0289 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, u oxidu uhelnatého 23,08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /4,33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, u polétavého prachu frakce PM_{10} v úrovni 27,5094 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /1,7830 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, u polétavého prachu frakce $\text{PM}_{2,5}$ v úrovni 7,2449 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /0,4760 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, u benzenu max. v úrovni 3,6583 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /0,2706 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, u benzo(a)pyrenu v úrovni 2,6368 pg/m^3 /0,2676 pg/m^3 . Imisní příspěvky k max. denním imisním koncentracím polétavého prachu frakce PM_{10} budou v úrovni max. 366,43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /51,77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ a k max. hodinovým imisním koncentracím NO_2 v úrovni 16,53 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /2,70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Počet překročení u příspěvků k maximálním 24hod. imisním koncentracím PM_{10} za předpokladu maximálních emisí odpovídajících zpracovávání výhradně stavebních odpadů větší jak 35 případů za rok byl vypočten celkem v 11 referenčních bodech, z nichž 4 leží v nepřístupné části lomu Špička a 7 těsně za jeho hranicí v oblasti bez zástavby.

Překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace PM_{10} lze za předpokladu maximálních emisí odpovídajících zpracovávání výhradně stavebních odpadů očekávat celkem v 5 referenčních bodech, z nichž 3 leží na ploše recyklačního dvora a 2 se nacházejí těsně za jižní hranicí recyklačního dvora v oblasti bez zástavby.

Výpočty prokázaly, že po realizaci záměru „Recyklační dvůr Špička“ nedojde mimo plochu zařízení pro nakládání s odpady formou zasypávání a samotného recyklačního dvora k překračování imisních limitů hodnocených znečišťujících látek.

Výjimku mohou představovat maximální 24hodinové a průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM₁₀, u nichž modelové výpočty naznačují možnost mírného překročení příslušných imisních limitů v několika referenčních bodech v bezprostředním okolí zařízení, a to za předpokladu maximálních emisí odpovídajících zpracování výhradně stavebních odpadů.

Orgán ochrany ovzduší ve svém vyjádření č.j. MHMP 1036307/2025 ze dne 14.10.2025 upozorňuje, že při zohlednění zpřísněných imisních limitů platných od roku 2030 by mohlo dojít rovněž k překročení ročních koncentrací částic PM_{2,5}. Tento výsledek je nutné vnímat jako indikaci potřeby preventivního přístupu k ochraně ovzduší a včasného přijetí vhodných technických a organizačních opatření, která zajistí dlouhodobé dodržení příslušných limitů i po jejich zpřísnění.

S ohledem na výše uvedené OCP MHMP doporučuje, aby byla v rámci dalšího stupně projektové přípravy navržena a realizována opatření směřující ke snížení emisí prachových částic z provozu recyklační linky a zařízení pro zasypávání, zejména prostřednictvím optimalizace technologických procesů, pravidelného zvlhčování manipulačních ploch, zajištění vhodné dopravní organizace a využití modernějších technologií s nižšími emisními parametry.

Pro snížení nepříznivých vlivů záměru na ovzduší jsou navržena opatření na str. 22-23 oznámení. Ta jsou navržena jako součást záměru.

Záměr bude dále předmětem následných řízení o povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, pro které bude zpracován Provozní řád s dalšími konkretizovanými opatřeními. Závazné stanovisko k umístění i provedení stavby a výše uvedené povolení provozu recyklační linky bude vydávat OCP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší.

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.

Klima dotčené oblasti odpovídá dlouhodobému standardu charakteristickému pro danou část republiky. Z dosavadních či případných výhledových změn klimatu nevyplynou ve vztahu k záměru a ke stavu životního prostředí v dotčeném území žádná významná rizika.

Při provozu recyklačního dvora se nebudou využívat žádné regulované látky, F-plyny, ozon, ani jiné plyny ovlivňující klimatický systém planety Země.

Záměr může potenciálně představovat nový zdroj skleníkových plynů, a to zejména s ohledem na provoz recyklační linky a využívání dopravních mechanismů. Jedná se však o aktivitu, která se věnuje recyklaci stavebních odpadů vedoucí ke znovuvyužití již jednou vytěžených nerostných surovin (kamenivo, štěrkopísek, vápenec). To je třeba z hlediska vlivu na klima hodnotit příznivě. Stejně tak jako její umístění do prostoru, ve kterém bude část recyklovaného materiálu přímo umístěna.

Na základě výše uvedeného nelze předpokládat významný negativní vliv na klima.

Pro vyhodnocení zdrojů hluku z provozu záměru byla vypracována akustická studie (Moravec, 2024). Ve studii je hodnocen hluk ze samotného provozu zařízení a hluk z obslužné nákladní dopravy po síti veřejných komunikací.

Hluk z provozu

Jako zdroje hluku se při provozu zařízení uplatní stroje a zařízení používaná pro manipulaci s navezeným materiálem a při jeho další úpravě. Do zdrojů hluku z provozu jsou zahrnuty i nákladní automobily, které se pohybují na účelové komunikaci v prostoru lomu až po výjezd na veřejnou komunikaci.

Akustické posouzení bylo provedeno vzhledem k nejvíce exponovaným a chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb.

Vzhledem k umístění plochy zařízení v rámci DP Radotín lze jako jedinou oblast, která by mohla být hlukem z provozu dotčena, vybrat rodinné domy v osadě Cikánka ve vzdálenosti cca 380 m jihozápadně od záměru. Zařízení je umístěno na dno bývalého lomu. Osada Cikánka je a bude před akustickými vlivy zdrojů hluku chráněna-odstíněna těžební stěnou a terénní elevací. Pro posouzení byly umístěny na RD č.p. 849, 696 a 45 referenční výpočtové body. Výpočtem zjištěné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku nabývají v referenčních výpočtových bodech při souběhu všech činností hodnot 34,2–37,9 dB.

Na celkovém hluku se významně podílí drcení materiálu. Standardně by provoz drtičů neměl přesáhnout 5 hodin za den. Bez provozu drtičů může být celková hluková imise u sledovaných referenčních bodů nižší o cca 5-7 dB. Ve stávajícím zařízení není buldozer nasazen každý den, v provozu je vždy podle potřeby, zpravidla na jeden až tři dny v týdnu. Výpočtem zjištěné hodnoty jsou na úrovni běžného komunálního hluku pozadí.

Hygienický limit pro hluk z provozu v denní době $L_{Aeq,8h} = 50$ dB bude ve všech okolních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb bezpečně s rezervou dodržen.

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích

Hodnocení bylo provedeno formou srovnání vypočtených hodnot v referenčních bodech při maximálním objemu zaváženého materiálu do zařízení s hygienickým limitem pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. K posouzení samotného vlivu vyvolané nákladní dopravy byl pak vyčíslen i její příspěvek k celkovému hluku z dopravy.

Dopravní intenzita na komunikaci č. II/599 mezi uzly 5079 a 5908 pochází ze sčítání intenzity automobilové dopravy z roku 2023, které provádí Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Hluk z Pražského okruhu není ve výpočtu vzhledem k poloze referenčních budov (výpočtových bodů) uvažován. Trasa okruhu je zde vedena nad údolím po estakádě a na obou krajích mostu jsou provedena protihluková opatření. Dominantním zdrojem hluku je zde komunikace II/599.

Podíl denní dopravy na 24hodinové dopravě byl uvažován 90 %. Intenzity dopravy v denní době ve sledovaných úsecích bez i se započítanou dopravou záměru jsou uvedeny tabulce č. 33 oznámení.

Z provedeného výpočtu vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro hluk z dopravy v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v okolí příjezdové trasy v okolí komunikace II/599 může nabývat hodnot 56,5 – 56,6 dB v závislosti na poloze jednotlivých objektů.

Ve všech referenčních výpočtových bodech tedy bude bezpečně dodržen hygienický limit pro hluk z dopravy v denní době.

Zjištěný rozdíl hladiny akustické imise o 0,3 dB je velmi malý. Tato teoreticky zjištěná změna hladiny akustického tlaku není akusticky významná a je objektivně měřením neprokazatelná.

Vliv nákladní dopravy na akustickou situaci v okolí komunikace II/599 bude při zavážení materiálu do plánovaného provozu recyklačního dvoru v lomu Špička, s ohledem na celkovou dopravní zátěž komunikace a polohu nejbližší obytné zástavby, nevýznamný.

Hygienické limity v území nebudou vlivem zprovoznění záměru překročeny.

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na akustickou situaci v dotčené lokalitě.

Riziko ohrožení veřejného zdraví primárně plyne z dlouhodobé expozice obyvatel polutantům v ovzduší (NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, benzen a benzo(a)pyren) a hluku.

Pro posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie (Závodský, 2025). Z této studie vyplývá, že v této lokalitě jsou bezpečně plněny imisní limity pro průměrné roční koncentrace všech škodlivin, které mají stanovený imisní limit pro roční průměr. Jedná se o průměrné roční koncentrace NO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, benzenu a benzo(a)pyrenu. Také maximální krátkodobé imisní koncentrace škodlivin, tj. SO₂ a PM₁₀ jsou v imisním pozadí bezpečně dodrženy s významnou rezervou. Imisní limity nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru. Záměr nezmění zásadně imisní situaci u žádné škodliviny. K ovlivnění veřejného zdraví vlivem změny kvality ovzduší proto nedojde.

Z výsledků vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci (Moravec, 2024) je zřejmé, že hygienický limit pro hluk z dopravy nebude ve venkovním chráněném prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb v okolí nejbližších veřejných komunikací překračován. Vliv na hlukovou situaci v okolí nejbližších úseků veřejných komunikací, které budou dotčeny průjezdem expedujících nákladních vozů, bude minimální a zanedbatelný. Změna se očekává v řádech nižších desetin decibelu.

Hluk z vlastního provozu záměru bezpečně splní hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů v denní době. Navíc z výpočtu vyplývá, že provoz posuzovaného záměru se na celkové akustické situaci bude podílet pouze nevýznamně. V noční době nebude záměr v provozu.

Záměr nebude zdrojem otřesů a vibrací, které by se šířily do okolí a mohly by potenciálně ohrozit stabilitu budov v okolí nebo veřejné zdraví.

Záměr nebude produkovat světelné znečištění. Zařízení nebude osvětleno, provoz recyklačního dvora Špička je plánován pouze v denní době. Ve večerní době může být v provozu pouze nakládka. V případě snížené viditelnosti budou strojní mechanismy a nákladní automobily používat vlastní světlomety. Realizací záměru nebude produkována žádná forma škodlivého záření.

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na veřejné zdraví obyvatelstva v dotčené lokalitě.

Výstavba záměru nebude mít významný vliv na geomorfologické uspořádání krajiny. Realizace záměru nepovede k odstranění žádného významného geomorfologického útvaru.

Navržený záměr recyklačního dvora je umístěn do prostoru bývalého lomu Špička. Část dotčeného území (cca 0,8 ha) se nachází v ploše aktuálně provozovaného zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538, kde probíhá zavážení terénní deprese vzniklé v důsledku předchozí těžby. Zavážení představuje součást sanace a technické rekultivace dotčeného území. Povrch zavážky bude následně dle aktuálně platného plánu biologicky zrekultivován. V tomto ohledu nelze uvažovat negativní vliv na horninové prostředí. Přijímané využívané odpady jsou takové povahy, že při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí. Charakteristika odpadů je uvedena v kapitolách B.I.6 a B.II.3. Vzhledem k charakteru odpadů, které budou v prostoru zařízení ukládány, lze při splnění požadavků na kvalitu odpadů daných vyhláškou č. 273/2021 Sb. konstatovat, že nedojde k ovlivnění geochemických poměrů v podloží a v okolí zařízení.

Zbývající část recyklačního dvora leží na pozemcích, které již byly zrekultivovány po předchozí těžební činnosti. Horninové prostředí tedy na této lokalitě nebude nijak ovlivněno.

K záboru pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nebude docházet.

V souvislosti s realizací záměru a rovněž tak s jeho provozem nelze očekávat významné nároky na zdroje (elektrická energie, plyn apod.).

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje.

Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území dle zákona č. 245/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Voda bude v zařízení využívána pro pití a hygienické účely zaměstnanců (pitná voda), pro zvlhčování materiálu procházejícího úpravou a v suchých periodách spojených s vysokou prašností také pro zkrápění ploch (užitková voda).

Pitná voda a voda pro sociální účely

Pitná voda bude do areálu zařízení dovážena a bude skladována v podzemní jímce. Předpokládaná spotřeba pitné vody dosahuje přibližně 120 l/den.

Užitková voda pro technologické účely

Areálové komunikace a zemní skládky budou dle potřeby (dle klimatických podmínek) zkrápěny pomocí kropicího vozu s vodním dělem. Předpoklad spotřeby vody pro skrápění kropicím vozem dosahuje cca 9 300 m³/rok. Mobilní technologická linka bude zkrápěna vlastním systémem zkrápění sestávajícího z několika trysek umístěných na zařízení. Předpokládaná roční spotřeba vody v technologické lince činí cca 825 m³/rok. Zdrojem vody bude jímka důlní vody v sousedním lomu Hvíždalka. Důlní voda bude dopravována cisternou, závod má vlastní cisternové vozidlo, v lomu Hvíždalka je instalováno plnicí místo s čerpadlem. Dále bude pravidelně prováděno čištění příjezdové komunikace a znečištěná auta budou

očištěna před výjezdem z areálu zařízení, aby nedocházelo ke znečištění navazujících veřejných komunikací.

Splaškové vody

Splaškové vody ze sociálního zázemí zařízení budou zachytávány do podzemní jímky a budou pravidelně vyváženy k odborné ekologické likvidaci. Vyvážení odpadních splaškových vod bude zajištěno dodavatelsky.

Srážkové vody

Srážkové vody dopadající na povrch zařízení budou volně zasakovat do terénu, případně se odpaří z povrchu.

Odpadní vody technologické

V procesu úpravy odpadů – ve fázi drcení a třídění – bude mobilní technologická linka zkrápěna vlastním systémem zkrápění. V tomto procesu nevzniká žádná odpadní voda. Voda je vázaná ve zpracovávaném materiálu a postupně dochází k jejímu výparu

V případě potřeby bude pro technologické účely využívána také voda pro omezení prašnosti (zkrápění) nebo čištění komunikací či příslušných ploch v rámci zařízení. Tato voda po použití volně infiltruje do terénu, případně se odpaří z povrchu.

Vliv na jakost podzemních a povrchových vod

V zájmovém území bude nakládáno s odpady takové povahy, že při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí.

V ploše zařízení se předpokládá nakládání s odpady kategorie „O“, které neobsahují v nežádoucích koncentracích látky nebezpečné a zvláště nebezpečné vodám podle zákona č. 254/2001 Sb. Dále odpady, které budou využívány v zařízení k zasypávání, nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 5.1 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., a jejich vodní výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 5.2 přílohy č. 5. Zároveň nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 stejné vyhlášky.

Při dodržení výše uvedených podmínek nebudou ohroženy podzemní vody v širším okolí. Kvalita podzemních vod v okolí záměru se vlivem záměru nezmění, pokud bude nakládáno s inertními materiály, tj. nikoli odpady nebezpečnými vodám, ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a vyhlášky č. 273/2021 Sb.

V souvislosti s realizací a provozem záměru nebyly v průběhu zjišťovacího řízení identifikovány významné negativní vlivy na povrchové a podzemní vody.

Plocha záměru, tedy plocha recyklačního dvora nezasahuje do žádného zvláště chráněného území. Do CHKO Český kras však zasahuje DP Radotín při jeho západní straně přibližně plochou 5,87 ha. Při západní hranici DP Radotín se dále nachází přírodní rezervace Radotínské údolí a při jeho východní hranici leží národní přírodní památka Lochkovský profil. V okolí záměru se dále vyskytuje přírodní památka Cikánka II a národní přírodní památka Cikánka I.

Plocha, ve které je záměr umístěn, nezasahuje do žádné ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Přímo v ploše DP Radotín se nenachází žádná evropsky významná lokalita. DP však hraničí východně s EVL Lochkovský profil (CZ0113005) a západně s EVL Radotínské údolí (CZ0114001).

Vliv na lokality Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem Magistrátu hlavního města Praha č.j. MHMP 1712190/2024 ze dne 20.08.2024 a stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. SR/1662/SC/2024-3 ze dne 25.09.2024.

V ploše záměru se nenacházejí žádné registrované významné krajinné prvky (dále jen „VKP“), resp. navržené k registraci, ani taxativně vyjmenované VKP dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Do zájmového území nezasahuje žádná ze skladebných jednotek ÚSES. Zájmové území leží přibližně 10 m západně od lokálního biocentra Lochkovský profil. Přibližně 60 m severně probíhá nadregionální biokoridor Karlštejn, Koda-Údolí Vltavy.

Celý DP Radotín, a tedy i plocha záměru leží v přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj. Záměr je situován do prostoru postiženého předchozí těžbou, který nemá významné hodnoty z hlediska přírodní charakteristiky území. V řešeném prostoru kamenolomu Špička je s ohledem na lokalizaci území v krajině navrženo navrácení vytěženého prostoru zpět přírodě. Záměr lze z hlediska dopadů na krajinný ráz a jeho ochranu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, považovat za nevýznamný.

V dotčeném území se nenachází žádný památný strom.

Součástí oznámení je biologický průzkum lokality, který zpracoval RNDr. Adam Véle, Ph.D. v červnu 2024. Ze zvláště chráněných druhů živočichů byl zaznamenán výskyt čmeláků rodu *Bombus* sp., ropuchy obecné (*Bufo bufo*), ropuchy zelené (*Bufo viridis*), skokana štíhlého (*Rana dalmatina*) a výra velkého (*Bubo bubo*). Ze zvláště chráněných druhů rostlin se v lokalitě záměru vyskytují Kavyl Ivanův (*Stipa pennata*) a okrotice bílá (*Cephalanthera damasonium*).

Pro zmírnění dopadů záměru a podporu výskytu zvláště chráněných druhů byl navržen souhrn vhodných opatření. Pro obojživelníky bylo navrženo vytvoření náhradních tůní, pro čmeláky například podpora kvetoucích rostlin. Kavyl je doporučeno přesadit na biotopově vhodné místo v nejbližším okolí a výra velkého nerušit ve večerních a nočních hodinách. Vzhledem k tomu, že realizací záměru bude negativně zasahováno do biotopů předmětných (či dalších s prokázaným výskytem) zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, bude v rámci navazujících řízení třeba zažádat o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Záměrem budou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les. Část plochy areálu recyklačního dvora je navrhována do území, kde již proběhla rekultivace po předchozí těžební činnosti. Tato oblast je porostlá travinami a dřevinami, které bude třeba před realizací záměru odstranit. V dubnu roku 2025 byl v zájmovém území proveden dendrologický průzkum (Foltýnová a další, 2025), jehož předmětem byly porosty dřevin rostoucích mimo les, tedy mimo pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Zájmové území dendrologického průzkumu bylo vymezeno na ploše, kde se bude nacházet plocha recyklačního dvoru, konkrétně příjezdová cesta, autoexpedice a skladování recyklovaného materiálu.

Oznamovatel bude muset v navazujících řízeních získat povolení ke kácení nelesní zeleně podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Po ukončení provozu recyklačního dvora lze předpokládat, že dojde v důsledku přirozené sukcese k uchytávání náletové zeleně stanovištně vhodných druhů.

Předkládaný záměr nebude spojen se závažnějšími dopady na přírodní charakteristiku území. Projektovaný záměr je situován do prostoru postiženého předchozí těžbou, který nemá významné hodnoty z hlediska přírodní charakteristiky území.

Na základě výše uvedeného příslušný úřad konstatuje, že předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru a ekosystémy v dotčené lokalitě.

Přímo v zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho blízkosti se nenachází žádné movité ani nemovité kulturní památky či jejich ochranná pásma. Posuzovaný záměr se nachází mimo Pražskou památkovou rezervaci či památkovou zónu. Dotčené území nezasahuje do ochranného pásma Pražské památkové rezervace.

V souvislosti s realizací předmětného záměru se nepředpokládá narušení městské památkové rezervace nebo ovlivnění kulturních památek. Nedojde k negativnímu dotčení kulturních a historických hodnot.

Zájmová plocha neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Předmětný záměr nemůže mít významně negativní vliv na kulturní dědictví a hmotný majetek.

Odpady vstupující do zařízení pro recyklaci

Vstupem do drticí a třídicí linky bude stavební a demoliční odpad. Z hlediska zařazení přijímaných odpadů dle Katalogů odpadů se jedná o tyto odpady:

Katalogové číslo	Kategorie	Název
17 01 01	O	Beton
17 01 02	O	Cihly
17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky
17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpady vstupující do zařízení k zasypávání IČZ: CZA01538

Vstupem do zařízení k zasypávání budou výhradně odpady kategorie ostatní (nikoliv nebezpečné) typu výkopových zemin a upravených stavebních odpadů (SDO) běžně využívaných při sanacích a rekultivacích. Využívané hmoty budou takové povahy, že při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí.

Odpad použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, vyhovovat danému účelu zasypávání a být omezen na množství nezbytně nutné pro dosažení tohoto účelu. K zasypávání smí být využíván pouze odpad, který je k takové činnosti technicky vhodný a splňuje další požadavky, které zajistí,

že nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Ředění nebo mísení odpadu za účelem splnění limitů pro zasypávání je zakázáno.

Ze zařízení přímo nevystupují žádné odpady. Při obslužných činnostech v zařízení mohou být produkovány odpady související s běžnou činností zařízení (zejména malé množství komunálního odpadu nebo jeho vytříděných složek).

Část hmot vystupujících z recyklace nebude mít parametry výrobků (recyklátu) a nenajde uplatnění na trhu, případně i přes dostatečnou jakost se pro ně nenajde odbyt. Tyto hmoty budou využity v souběžně provozovaném již povoleném zařízení (CZA01538), budou tedy využity pro sanaci lomu Špička. Nahradí tak hmoty, které by musely být dovezeny.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o výstup z recyklace, i když stále odpad, předpokládá se zařazení pod původními katalogovými čísly ze skupiny 17.

V rámci provozu zařízení může být dále vytříděna ocelová výztuž (kód dle Katalogu odpadů: 17 04 05 - Železo a ocel (O)).

Pokud by odpady z recyklace nesplňovaly požadavky na zasypávání, budou předány do zařízení k odstranění odpadů.

Záměr nemůže mít z hlediska množství či charakteru odpadů významně negativní vliv na životní prostředí.

Z charakteru záměru vyplývá, že předložený záměr nepředstavuje významný rizikový faktor z pohledu vzniku havárií nebo nestandardních stavů a nedojde k významnému negativnímu vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.

Oznámení se dostatečně věnuje posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivů na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Z oznámení vyplývá, že záměr lze akceptovat.

Z provedeného hodnocení vyplynulo, že vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky životního prostředí budou nevýznamné, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Z provedeného zjišťovacího řízení nevyplynula žádná doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko. V obdržení vyjádření byla však uplatněna doporučení pro další fáze projektové přípravy záměru, viz níže v textu.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Oznámení záměru bylo OCP MHMP předloženo dne 08.09.2025. Z obsahu oznámení vyplývá, že se jedná o záměr naplňující § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu č. 56: „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto záměry podléhají posouzení, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy. Zahájení zjišťovacího řízení oznámil příslušný úřad dne 15.09.2025. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla zveřejněna v IS EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1259. Současně příslušný úřad zaslal oznámení, popřípadě informaci o něm, spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům.

Informace o oznámení byla na úřední desce MHMP zveřejněna dne 15.09.2025. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. V daném případě tak bylo možné zasílat vyjádření příslušnému úřadu do 15.10.2025. Podle § 6 odst. 6 k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Celkem bylo příslušnému úřadu zasláno 7 vyjádření.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

Příslušný úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z předloženého oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 k zákonu. To bylo zpracováno v září 2025 autorským kolektivem pod vedením Ing. Daniela Bubáka, Ph.D. – držitele autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona. Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí.

K oznámení jsou přiloženy následující přílohy:

- Rozptylová studie (Ing. Vladimír Závodský, únor 2025),
- Akustická studie (Emil Moravec, červen 2024),
- Dendrologický průzkum (Ing. Kateřina Foltýnová, Ing. Adéla Straková, duben 2025),
- Biologický průzkum území (RNDr. Adam Véle, Ph.D., červen 2024),
- Stanovisko AOPK ČR č.j. SR/1662/SC/2024-3 ze dne 25.09.2024,
- Stanovisko OCP MHMP č.j. MHMP 1712190/2024 ze dne 20.08.2024.

Příslušný úřad dále přihlížel ke všem písemným vyjádřením k oznámení zaslaným příslušnému úřadu v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení (viz níže). Ty budou zveřejněna spolu se závěrem zjišťovacího řízení v IS EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA1259.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

V zákonem stanovené lhůtě zaslaly příslušnému úřadu své vyjádření následující subjekty:

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, vyjádření SBS 47446/2025/OBÚ-02 ze dne 16.09.2025,
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, vyjádření č. j. MHMP 972630/2025 ze dne 24.09.2025,
- Městská část Praha-Lochkov, vyjádření 597/2025 ze dne 10.10.2025,
- Hlavní město Praha, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu, vyjádření č.j. 1032203/2025 ze dne 13.10.2025,
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, vyjádření č. j. MHMP 1036307/2025 ze dne 14.10.2025,
- Městská část Praha 16, vyjádření P16-176397/2025/STA ze dne 06.10.2025.

Po uplynutí lhůty pro vyjádření bylo příslušnému úřadu doručeno dne 17.10.2025 vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze č.j. HSHMP 49130/2025.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení celkem 7 vyjádření. Níže je shrnuta podstata zaslaných vyjádření. Vypořádání příslušným úřadem je v textu odlišeno kurzívou.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále též „OBÚ“) nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. OBÚ vydává dle § 19 horního zákona a současně podle § 175 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, své souhlasné vyjádření k povolení shora uvedené stavby, která je z hlediska jím chráněných zájmů přípustná za předpokladu souhlasného vyjádření organizace Heidelberg Materials CZ, a.s., která je pověřená správou dobývacího prostoru Kosoř a CHLÚ Kosoř-Hvízdalka.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. OPP MHMP upozorňuje na fakt, že je záměr zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu.

Komentář příslušného úřadu:

Jedná se o upozornění, které směřuje do dalších fází povolení záměru. Vzhledem k charakteru připomínky dále bez komentáře.

Městská část Praha-Lochkov nepožaduje další posouzení záměru za podmínky, že všechna přijíždějící i odjíždějící vozidla budou zásadně používat komunikaci číslo 599 k příjezdu i odjezdu na dálnici D0 a v žádném případě nebudou zajíždět do intravilánu městské části, a to ani v případě dopravní zácpy na D0. Dále budou tato vozidla řádně očištěna a sypký materiál, který budou převážet, bude zakryt plachtou či pevným krytem tak, aby nemohlo docházet k prašnosti a šíření tohoto materiálu do okolí vlivem proudění vzduchu.

Komentář příslušného úřadu:

V rámci závěru zjišťovacího řízení není možné ukládat oznamovateli záměru podmínky. Podstata uvedené podmínky městské části Praha – Lochkov je však řešena v samotném oznámení záměru, které výslovně uvádí, že doprava generovaná záměrem bude vedena pouze po komunikaci č. II/599 směrem z Pražského okruhu a zpět. Současně jsou v rámci oznámení uvedena opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí (str. 22–23 oznámení), která se věnují prašnosti či čistotě NA.

Hlavní město Praha, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu (dále též „HMP“) požaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Dále požaduje ve spolupráci s odborníkem zpracovat návrh opatření pro ochranu všech tří zjištěných druhů obojživelníků. Vzhledem k výskytu invazního druhu dřeviny, trnovníku akátu, který vykazuje silnou schopnost opětovně se šířit, požaduje prověřit možnost razantnější eliminace tohoto druhu v předmětném území.

A v neposlední řadě požaduje přiměřeně zohlednit závěry procesu posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., jejichž přesnou podobu určí až dokumentace.

V případě, že by dokumentace EIA nebyla zpracována, požaduje zpracovat výše uvedené do dokumentace pro navazující řízení.

Komentář příslušného úřadu:

Z vyjádření HMP neplyne, že by záměr mohl mít významně negativní vliv na životní prostředí. Požadavek na zpracování opatření pro ochranu všech tří zjištěných druhů obojživelníků může být zahrnut v rámci navazujících řízení. Současně OCP MHMP oddělení ochrany přírody a krajiny ve svém vyjádření k záměru uvádí, že pro zmírnění dopadů záměru a podporu výskytu zvláště chráněných druhů byl navržen souhrn vhodných opatření, a nepožaduje proto posouzení záměru.

Stejně tak požadavek na prověření možnosti razantnější eliminace trnovníku akátu v předmětném území může být řešen v navazujících řízeních.

Příslušný úřad konstatuje, že předložené oznámení je dostatečným podkladem pro dosažení cílů zjišťovacího řízení. OCP MHMP po provedeném zjišťovacím řízení dospěl k závěru, že oznámený záměr nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí, a proto nepodléhá posouzení podle zákona.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí nemá připomínky z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska lesů a lesního hospodářství, z hlediska myslivosti, z hlediska ochrany přírody a krajiny.

OCP MHMP z hlediska ochrany ovzduší doporučuje, aby byla v rámci dalšího stupně projektové přípravy navržena a realizována opatření směřující ke snížení emisí prachových částic z provozu recyklační linky a zařízení pro zaspávání, zejména prostřednictvím optimalizace technologických procesů, pravidelného zvlhčování manipulačních ploch, zajištění vhodné dopravní organizace a využití modernějších technologií s nižšími emisními parametry.

OCP MHMP z hlediska nakládání s odpady upozorňuje, že nové zařízení může být provozováno pouze na základě povolení provozu vydaného Magistrátem hlavního města Prahy dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech. A dále, že vzhledem k tomu, že se jedná o změnu podmínek vydaného povolení pro zařízení s přiděleným identifikačním číslem CZA01538 v souladu s § 25 odst. 1 písm. a), má provozovatel povinnost požádat OCP MHMP o změnu rozhodnutí a předložit ke schválení aktualizaci provozního řádu.

OCP MHMP z hlediska ochrany vod upozorňuje na povinnosti při zacházení se závadnými látkami stanovené v ust. § 39 vodního zákona, především v souvislosti s doplňováním pohonných hmot do používaných zařízení. Odběr povrchových nebo podzemních vod pro technologické účely vyžaduje povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 vodního zákona i v případě, že k němu nebude docházet přímo v rámci řešeného území, ale například i čerpáním v jiné lokalitě.

Komentář příslušného úřadu:

Příslušný úřad konstatuje, že z vyjádření OCP MHMP neplyne, že by záměr mohl mít významně negativní vliv na životní prostředí. Upozornění OCP MHMP vycházejí z platných právních předpisů a směřují do další fáze projektové přípravy záměru.

Městská část Praha 16 nepožaduje další posouzení záměru. Upozorňuje však na podmínky, které by měly být splněny v rámci provozu zařízení. Podmínky se týkají ukládky materiálu, maximálního uloženého množství a podmínky týkající se životního prostředí.

Komentář příslušného úřadu:

V rámci závěru zjišťovacího řízení není možné ukládat oznamovateli záměru podmínky. Podstata uvedených podmínek je však řešena v samotném oznámení záměru, kde jsou na stranách 22-23 uvedena opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí která se zmiňovaným oblastem věnují.

Záměr bude dále předmětem navazujícího řízení o povolení provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a řízení o povolení k provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech, pro která bude zpracován Provozní řád s dalšími konkretizovanými opatřeními.

Hygienická stanice hlavního města Prahy nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není dle předložené dokumentace předpoklad negativního vlivu záměru na veřejné zdraví.

Komentář příslušného úřadu:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

V odvolání musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

- **Oznamovatel**

- Heidelberg Materials CZ, a.s. – oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Tomáš Bína, IDDS: 2emdkzy

- **Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou** vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje za doručenou

První den zveřejnění:

Poslední den zveřejnění:

- **Dotčené územní samosprávné celky** ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí)

- Městská část Praha 16, starosta, IDDS: ntsbt5z (příloha: informace),
- Městská část Praha-Lochkov, starosta, IDDS: sufanvv (příloha: informace).

- **Na vědomí**

- Hlavní město Praha, Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i,
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí,
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče,
- Úřad městské části Praha 16 - odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, IDDS: ntsbt5z,
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Regionální pracoviště Střední Čechy, IDDS: ffydyjp,
- Státní báňská služba – Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf,
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu.

- **Spis**