

Váš dopis zn./ze dne:

11367/2025/03

Č. j.:

MHMP 1247932/2025

Sp. zn.:

S-MHMP 1097333/2025

Vyřizuje/tel.:

Ing. Mgr. Monika Dubová

236 004 297

Počet listů/příloh: **8/0**

Datum:

24.11.2025

Oznámení o zahájení společného navazujícího řízení

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1, 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 106, 107 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), a dále jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu a ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), **Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1**, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a.s., IČO: 25656112, Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, (v dalším textu uváděno zkráceně též jako „stavebník“),

podal dne 3.11.2025 žádost o:

1. Povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona po dobu výstavby a zkušebního provozu ČOV Kbely,
2. změnu povolení k nakládání s vodami po dobu trvalého provozu ČOV Kbely po dokončení I. a II. etapy změny stavby ČOV, vydaného rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025.

Dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona po dobu výstavby a zkušebního provozu ČOV Kbely, a řízení o změně povolení k nakládání s vodami po dobu trvalého provozu ČOV Kbely po dokončení I. a II. etapy změny stavby ČOV, vydaného rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025.

Tím, že je v případě podaných žádostí splněna podmínka podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu, jedná se o řízení společné. Řízení byla spojena usnesením č.j. MHMP 1241903/2025 ze dne 21. 11. 2025. Podmínka ust. § 140 odst. 1 správního řádu je splněna tím, že se jedná o řízení týkající se téhož předmětu a věcně spolu související.

Toto řízení je v souladu s ust. § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí považováno za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řízení upraveny zejména v ust. § 144 správního řádu. Účastníkům řízení uvedeným v ust. § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě.

Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

OCP MHMP v souladu s postupem upraveným v ust. § 115 odst. 7 vodního zákona upouští od ústního jednání. **OCP MHMP upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska, námítky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.**

OCP MHMP s ohledem na skutečnost, že se jedná o tzv. navazující řízení, zveřejňuje společně s oznámením o zahájení řízení náležitosti podle ust. § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení

Text samotných žádostí o povolení k nakládání s vodami je zveřejněn společně s tímto oznámením o zahájení řízení. Přílohy žádostí v rozsahu: Situace výpustí PČOV Kbely, koordinační situační výkres, situace povodí PČOV Kbely, hydrogeologické údaje povrchových vod, provozní výsledky ČOV Kbely 2023 – 2025, údaje o množství vody čerpané z ČOV Kbely na golf Vinoř, souhlas společnosti Prague City Golf, s.r.o., vyhodnocení základních průtokových charakteristik za rok 2024 pro PČOV Kbely, kopie povolení k nakládání s vodami č.j. MHMP 71238/2012/OOP-II/R-26/Fi ze dne 25.1.2012, které nabylo právní moci dne 21.2.2012, kopie změny povolení k nakládání s vodami č.j. MHMP 69215/2017/II/R-13/Fi ze dne 18.1.2017, které nabylo právní moci dne 10.2.2017, kopie povolení k nakládání s vodami č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, kopie opravného rozhodnutí č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025, které nabylo právní moci dne 16.10.2025, kopie povolení vodoprávního úřadu Úřadu městské části Praha 19, č.j. P19 3425/2015/OŽPD/O ze dne 18.6.2015, které nabylo právní moci dne 18.7.2015, stanovisko Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/2025/040652 ze dne 24.10.2025, stanovisko Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., zn. O25310358248 ze dne 2.11.2025, stanovisko oddělení posuzování vlivů na životní

prostředí OCP MHMP č.j. MHMP 608106/2018 ze dne 25.4.2018, stanovisko oddělení posuzování vlivů na životní prostředí OCP MHMP č.j. MHMP 496578/2025 ze dne 27.5.2025, plné moci a pověření k zastupování, jsou k nahlédnutí v kanceláři č. 424, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické domluvě.

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno

1. povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona po dobu výstavby a zkušebního provozu ČOV Kbely,
2. změna povolení k nakládání s vodami po dobu trvalého provozu ČOV Kbely po dokončení I. a II. etapy změny stavby ČOV, vydaného rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025.

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Dokumenty pořízené v průběhu posuzování v souladu s § 16 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny v Informačním systému EIA na webových stránkách: <http://www.cenia.cz/eia> - kód záměru PHA990.

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ve smyslu § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost uplatnit připomínky ke shora uvedenému záměru nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. Veřejností se podle § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí jedna nebo více osob. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčený územní samosprávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech; právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

OCP MHMP současně vyrozumívá všechny účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, a to do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek, důkazů, závazných stanovisek a připomínek, přičemž nevyužití poskytnuté možnosti k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí nemá vliv na vydání rozhodnutí po uplynutí této lhůty. Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je možné v kanceláři č. 424, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Praha, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické dohodě.

Toto oznámení se vyvěsí na úředních deskách OCP MHMP a Úřadu Městské části Praha 19, s tím, že dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce MHMP.

Předmět řízení:

1. Řízení o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona po dobu výstavby a zkušebního provozu ČOV Kbely:

Jedná se o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Kbely:

1. do vodního toku Vinořský potok, na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1574/1,
 2. do závlahové nádrže společnosti Prague City Golf, s.r.o., na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1578/8,
- po dobu výstavby a zkušebního provozu stavby vodního díla - čistírny odpadních vod, nazvané „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“, povolené rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743042/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022.

Počet napojených ekvivalentních obyvatel:

po dokončení 1. etapy 18 667 EO,

po dokončení 2. etapy 28 000 EO

Doba, na kterou je povolení k vypouštění žádáno: po dobu výstavby a zkušebního provozu stavby „Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely“

Popis nakládání s vodami, včetně účelu: vypouštění odpadních vod z intenzifikované čistírny městských odpadních vod do vod povrchových, tj. zneškodňování městských odpadních vod přiváděných na čistírnu odpadních vod po dobu platnosti povolení.

Druh nakládání s vodami: vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Charakteristika výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

dle sdělení Českého statistického úřadu č. 277/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností: 84.11 – Všeobecné činnosti veřejné správy.

Identifikační údaje povrchových vod, které budou nakládáním s vodami dotčeny:

Název vodního toku: Vinořský potok

Říční kilometr: 12,341

Identifikátor vodního toku: IDVT 10100608

Číslo hydrologického pořadí: 1-05-04-0060-0-00

Útvar povrchových vod: HSL_2090 Labe od toku Jizera po tok Vltava

Oprávněný k nakládání s vodami: Hlavní město Praha, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Lokalizace výústního objektu:

1. koryto vodního toku Vinořský potok na pozemku v k.ú. Vnoř, p.č. 1574/1
2. závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o., na pozemku v k.ú. Vnoř, p.č. 1578/8

Určení polohy nakládání s vodami (orientačně v souřadnicovém systému JTSK):

1. koryto vodního toku Vnořský potok: Y = 731714 X = 1039285
2. závlahová nádrž: Y = 732029 X = 1039131

Stávající vodní dílo: ANO – jedná se o změnu stávající stavby vodního díla ČOV Kbely. Výústní objekt z ČOV do vodního toku Vnořský potok i výústní objekt do závlahové nádrže společnosti Prague City Golf, s.r.o., zůstávají stávající, beze změn.

Průměr vypouštěných přečištěných odpadních vod do závlahové nádrže ve vegetačním období $Q_{\text{průmveg}}$ je navržen v délce 7 měsíců v roce, po zbytek roku je navržen celoroční průměr $Q_{\text{prům}}$.

Povolení k nakládání s vodami jsou požadována v tomto rozsahu:

A. Fáze výstavby 1. etapy (kategorie ČOV 2.001 – 10.000 EO):

A.1 Úpravy nátokových objektů a trubních tras, rekonstrukce hrubého předčištění, demolice dočišťovací nádrže (do doby zahájení odstávky 1. biologické linky)

Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce, max. 4 měsíce (s ohledem na délku tohoto období jsou bilance vypouštěného znečištění stanoveny jako dílčí v t/měsíc).

Vzorek typu B s četností 1 x měsíčně.

Výpustní místo 1: Vnořský potok:

$$Q_{\text{max}} = 80 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{prům}} = 48 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{měs}} = 160\,000 \text{ m}^3/\text{měs}$$

$$Q_{\text{rok}} = 1\,500\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

BSK ₅ :	p = 25 mg/l	m = 35 mg/l	1,8 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	p = 120 mg/l	m = 150 mg/l	10,7 t/měsíc
NL:	p = 30 mg/l	m = 50 mg/l	2,2 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	průměr = 10 mg/l	m = 20 mg/l*)	1,3 t/měsíc
P _{celk.} :	průměr = 2 mg/l	m = 5 mg/l	0,25 t/měsíc

Výpustní místo 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

Q _{max} = 24 l/s	Q _{průmveg} = 9,2 l/s	Q _{prům} = 5,4 l/s
Q _{měs} = 36 600 m ³ /měs	Q _{rok} = 171 000 m ³ /rok	

BSK ₅ :	p = 25 mg/l	m = 35 mg/l	0,2 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	p = 120 mg/l	m = 150 mg/l	1,2 t/měsíc
NL:	p = 30 mg/l	m = 50 mg/l	0,3 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	průměr = 10 mg/l	m = 20 mg/l*)	0,1 t/měsíc
P _{celk.} :	průměr = 2 mg/l	m = 5 mg/l	0,03 t/měsíc

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozborů vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozborů vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

A.2 Odstávka 1. biologické linky z důvodu její přestavby, provoz původní 2. biologické linky (do doby uvedení 1. biologické linky do provozu po její přestavbě)

Předpokládaná doba výstavby: 10 měsíců, max. 11 měsíců (s ohledem na délku tohoto období jsou bilance vypouštěného znečištění stanoveny jako dílčí v t/měsíc).

Vzorek typu B s četností 1 x za 14 dnů.

Výpustní místo 1: Vinořský potok:

Q _{max} = 45 l/s	Q _{prům} = 40 l/s
Q _{měs} = 160 000 m ³ /měs	Q _{rok} = 1 500 000 m ³ /rok

BSK ₅ :	p = 30 mg/l	m = 50 mg/l	2,2 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	p = 150 mg/l	m = 180 mg/l	13,4 t/měsíc
NL:	p = 40 mg/l	m = 60 mg/l	2,9 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	průměr = 25 mg/l	m = 50 mg/l*)	3,1 t/měsíc
P _{celk.} :	průměr = 3 mg/l	m = 5 mg/l	0,4 t/měsíc

Výpustní místo 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

$$\begin{array}{lll} Q_{\max} = 24 \text{ l/s} & Q_{\text{průmveg}} = 9,2 \text{ l/s} & Q_{\text{prům}} = 5,4 \text{ l/s} \\ Q_{\text{měs}} = 36\,600 \text{ m}^3/\text{měs} & Q_{\text{rok}} = 171\,000 \text{ m}^3/\text{rok} & \end{array}$$

BSK ₅ :	p = 30 mg/l	m = 50 mg/l	0,3 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	p = 150 mg/l	m = 180 mg/l	1,5 t/měsíc
NL:	p = 40 mg/l	m = 60 mg/l	0,3 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	průměr = 25 mg/l	m = 50 mg/l*)	0,4 t/měsíc
P _{celk.} :	průměr = 3 mg/l	m = 5 mg/l	0,04 t/měsíc

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

A.3 Zapracování 1. biologické linky po ukončení její přestavby, příprava rekonstrukce 2. biologické linky

Předpokládaná doba zapracování a stabilizace biologických procesů: 3 týdny (s ohledem na krátkou dobu zapracování méně než jeden měsíc, jsou navrženy pouze maximální hodnoty „m“, pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění budou použity bilanční hodnoty uvedené pro fázi A.3.).

Vzorek typu B s četností 1 x za týden.

Výpustní místo 1: Vinořský potok:

$$\begin{array}{ll} Q_{\max} = 66 \text{ l/s} & Q_{\text{prům}} = 48 \text{ l/s} \\ Q_{\text{měs}} = 160\,000 \text{ m}^3/\text{měs} & Q_{\text{rok}} = 1\,500\,000 \text{ m}^3/\text{rok} \end{array}$$

BSK ₅ :	m = 50 mg/l	2,2 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	m = 180 mg/l	13,4 t/měsíc
NL:	m = 80 mg/l	2,9 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	m = 50 mg/l*)	3,1 t/měsíc
P _{celk.} :	m = 5 mg/l	0,4 t/měsíc

Výpustní místo 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

$$\begin{array}{lll} Q_{\max} = 24 \text{ l/s} & Q_{\text{průmveg}} = 9,2 \text{ l/s} & Q_{\text{prům}} = 5,4 \text{ l/s} \\ Q_{\text{měs}} = 36\,600 \text{ m}^3/\text{měs} & Q_{\text{rok}} = 171\,000 \text{ m}^3/\text{rok} & \end{array}$$

BSK ₅ :	m = 50 mg/l	0,3 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	m = 180 mg/l	1,5 t/měsíc
NL:	m = 80 mg/l	0,3 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	m = 50 mg/l*)	0,4 t/měsíc
P _{celk.} :	m = 5 mg/l	0,04 t/měsíc

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

A.4 Provoz nové biologické linky, odstávka původní 2. biologické linky (do doby zprovoznění celého nového biologického stupně)

Předpokládaná doba výstavby: 8 měsíců, max. 9 měsíců (s ohledem na délku tohoto období jsou bilance vypouštěného znečištění stanoveny jako dílčí v t/měsíc).

Vzorek typu B s četností 1 x za 14 dnů.

Výpustní místo 1: Vinořský potok:

$Q_{\max} = 66 \text{ l/s}$ (1 dosazovací nádrž), 132 l/s (2 dosazovací nádrže)

$Q_{\text{prům}} = 48 \text{ l/s}$

$Q_{\text{měs}} = 160\,000 \text{ m}^3/\text{měs}$

$Q_{\text{rok}} = 1\,500\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

BSK ₅ :	p = 25 mg/l	m = 40 mg/l	1,8 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	p = 80 mg/l	m = 150 mg/l	7,1 t/měsíc
NL:	p = 25 mg/l	m = 50 mg/l	1,8 t/měsíc
N-NH ₄ ⁺ :	průměr = 10 mg/l	m = 20 mg/l*)	1,3 t/měsíc
P _{celk.} :	průměr = 2 mg/l	m = 5 mg/l	0,3 t/měsíc

Výpustní místo 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

$Q_{\max} = 24 \text{ l/s}$

$Q_{\text{průmveg}} = 9,2 \text{ l/s}$

$Q_{\text{prům}} = 5,4 \text{ l/s}$

$Q_{\text{měs}} = 36\,600 \text{ m}^3/\text{měs}$

$Q_{\text{rok}} = 171\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

BSK ₅ :	p = 25 mg/l	m = 40 mg/l	0,2 t/měsíc
CHSK _{Cr} :	p = 80 mg/l	m = 150 mg/l	0,8 t/měsíc
NL:	p = 25 mg/l	m = 50 mg/l	0,2 t/měsíc

N-NH ₄ ⁺ :	průměr = 10 mg/l	m = 20 mg/l*)	0,1 t/měsíc
P _{celk.} :	průměr = 2 mg/l	m = 5 mg/l	0,03 t/měsíc

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu B podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

B. Fáze dokončení stavby 1. etapy výstavby a zkušební provoz ČOV pro 18.667 EO

(kategorie	ČOV	10.001	–	100.000	EO)
-------------------	------------	---------------	----------	----------------	------------

Před zahájením zkušebního provozu budou dokončovány veškeré trubní a kabelové trasy, osvětlení, oplocení, finální zpevněné povrchy a terénní úpravy, dále bude kompletován nový řídicí systém a systém energetického monitoringu. Zkušební provoz dokončené 1. části I. etapy v délce 12 měsíců bude zahájen kontrolní prohlídkou po ukončení výstavby. V rámci zkušebního provozu bude nastavován a optimalizován provoz čistírny včetně nastavení řídicího systému.

Předpokládaná doba dokončení 1. části stavby I. etapy: 2 měsíce.

Plánovaná doba zkušebního provozu: 12 měsíců

Vzorek typu C s četností 1 x za 14 dnů.

Výpustní místo 1: Vinořský potok:

Q _{max} = 132 l/s	Q _{prům} = 69,4 l/s
Q _{měs} = 182 500 m ³ /měs	Q _{rok} = 2 190 000 m ³ /rok

BSK ₅ :	p = 20 mg/l	m = 30 mg/l	25,8 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 70 mg/l	m = 120 mg/l	109 t/rok
NL:	p = 25 mg/l	m = 30 mg/l	32,2 t/rok
N _{celk.} :	průměr = 20 mg/l	m = 30 mg/l*)	43,8 t/rok
P _{celk.} :	průměr = 1,7 mg/l	m = 4 mg/l	3,7 t/rok

Výpustní místo 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

Q _{max} = 24 l/s	Q _{průmveg} = 9,2 l/s	Q _{prům} = 5,4 l/s
Q _{měs} = 36 600 m ³ /měs	Q _{rok} = 171 000 m ³ /rok	

BSK ₅ :	p = 20 mg/l	m = 30 mg/l	2,0 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 70 mg/l	m = 120 mg/l	8,6 t/rok
NL:	p = 25 mg/l	m = 30 mg/l	2,5 t/rok

$N_{\text{celk.}}$:	průměr = 20 mg/l	$m = 30 \text{ mg/l}^*)$	3,4 t/rok
$P_{\text{celk.}}$:	průměr = 1,7 mg/l	$m = 4 \text{ mg/l}$	0,3 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

C. Mimořádné odstávky v průběhu stavby po dobu přepojení elektrického napájení ČOV – 2 x jednorázově, bez stanovených limitních hodnot

V rámci vymístění distribuční rozvodny VN z trafostanice ČOV do samostatné nové rozpínací stanice TS 7180 a přepojení nového přívodního elektrického kabelu bude nutné provést dvě odstávky ČOV, během nichž je nutné přistoupit k úplnému přerušení dodávky elektrické energie.

Délka obou odstávek bude trvat 2 – 4 hodiny.

Na dobu přerušené dodávky elektrické energie nejsou stanoveny limity.

Vzorek typu B.

D. Fáze rekonstrukce kalového hospodářství a výstavby 2. etapy (3. biologické linky) – provoz ČOV 18.667 EO (kategorie ČOV 10.001 – 100.000 EO, limity BAT)

D.1 Výstavba bez zásadního vlivu na provoz intenzifikovaného hrubého předčištění a biologického stupně:

V průběhu zkušebního provozu I. etapy stavby je plánována rekonstrukce kalového hospodářství. Kromě zakrytí kalových nádrží a jejich dezodorizace bude provedeno rozšíření objektů zahuštění kalů i odvodnění kalů včetně jejich dezodorizace a výstavba nové jímky filtrátu ze zahuštění kalů a objektu přejímací stanice odpadů. V termínu do 25.4.2030 je dále plánována výstavba 3. biologické linky. V rámci 2. etapy stavby bude postavena nová aktivací nádrž a dosazovací nádrž, čímž dojde ke zkapacitnění čistírny na celkovou kapacitu 28.000 EO.

V této době výstavba ovlivní provoz ČOV jen minimálně, a proto se předpokládá platnost limitů pro zkušební provoz (fáze B návrhu povolení k vypouštění po dobu výstavby), respektive pokud bude provedena kolaudace ucelené 1. části stavby, vstoupí v platnost rozhodnutí pro trvalý provoz I. etapy (povolení k vypouštění pro I. etapu).

D.2 Zapracování 3. biologické linky po dokončení její výstavby a zkušební provoz ČOV pro 28.000 EO po dokončení 2. etapy stavby

Zkušební provoz dokončené 2. etapy v délce 12 měsíců bude zahájen kontrolní prohlídkou po ukončení výstavby 3. biologické linky. V rámci zkušebního provozu bude optimalizován provoz čistírny a nastavení řídicího systému.

Plánovaná doba zkušebního provozu: 12 měsíců

Vzorek typu C s četností 1 x za 14 dnů.

Výpustní místo 1: Vinořský potok:

$Q_{\max} = 185 \text{ l/s}$ $Q_{\text{prům}} = 95,9 \text{ l/s}$
 $Q_{\text{měs}} = 252\,000 \text{ m}^3/\text{měs}$ $Q_{\text{rok}} = 3\,030\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

BSK ₅ :	p = 18 mg/l	m = 30 mg/l	32,1 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 70 mg/l	m = 120 mg/l	151,5 t/rok
NL:	p = 22 mg/l	m = 30 mg/l	39,2 t/rok
N _{celk} :	průměr = 18 mg/l	m = 30 mg/l*)	54,5 t/rok
P _{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	4,5 t/rok

Výpustní místo 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

$Q_{\max} = 24 \text{ l/s}$ $Q_{\text{průmveg}} = 9,2 \text{ l/s}$ $Q_{\text{prům}} = 5,4 \text{ l/s}$
 $Q_{\text{měs}} = 36\,600 \text{ m}^3/\text{měs}$ $Q_{\text{rok}} = 171\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

BSK ₅ :	p = 18 mg/l	m = 30 mg/l	1,8 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 70 mg/l	m = 120 mg/l	8,6 t/rok
NL:	p = 22 mg/l	m = 30 mg/l	2,2 t/rok
N _{celk} :	průměr = 18 mg/l	m = 30 mg/l*)	3,1 t/rok
P _{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	0,3 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

2. Řízení o změně povolení k nakládání s vodami po dobu trvalého provozu ČOV Kbely po dokončení I. a II. etapy změny stavby ČOV, vydaného rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025:

Jedná se o změnu rozhodnutí OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025, kterým bylo vydáno povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – k vypouštění odpadních vod

z čistírny odpadních vod Kbely do vodního toku Vinořský potok, na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1574/1, v tomto množství:

Po 1. etapě výstavby:

$Q_{\max} = 132,0 \text{ l/s}$	$Q_{\text{prům}} = 69,4 \text{ l/s}$
$Q_{\text{měs}} = 182\,500 \text{ m}^3/\text{měs.}$	$Q_{\text{rok}} = 2\,190\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Po 2. etapě výstavby:

$Q_{\max} = 185,0 \text{ l/s}$	$Q_{\text{prům}} = 95,9 \text{ l/s}$
$Q_{\text{měs}} = 252\,000 \text{ m}^3/\text{měs.}$	$Q_{\text{rok}} = 3\,030\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025, do vodního toku Vinořský potok byly stanoveny tyto emisní limity a bilanční hodnoty ukazatelů znečištění:

Po 1. etapě výstavby:

BSK ₅ :	p = 14 mg/l	m = 20 mg/l	18,0 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 60 mg/l	m = 100 mg/l	78,0 t/rok
NL:	p = 18 mg/l	m = 25 mg/l	23,0 t/rok
N _{celk} :	průměr = 14 mg/l	m = 25 mg/l	30,0 t/rok
P _{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	3,2 t/rok

Po 2. etapě výstavby:

BSK ₅ :	p = 14 mg/l	m = 20 mg/l	25,0 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 60 mg/l	m = 100 mg/l	108,2 t/rok
NL:	p = 18 mg/l	m = 25 mg/l	32,1 t/rok
N _{celk} :	průměr = 14 mg/l	m = 25 mg/l	42,4 t/rok
P _{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	4,5 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozборы vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

Navrhovány jsou následující změny povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Kbely, vydaného rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025, do vodního toku Vinořský potok, na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1574/1:

1) Vložení 2. výpusti z ČOV Kbely a limitních hodnot pro potřeby čerpání přečištěných odpadních vod do závlahové nádrže společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

Čerpání části odpadní vody pro závlivku golfového areálu ve Vinoři je v souladu s dokumentací EIA na snížení zatížení vodního toku Vinořského potoka. Přečištěné odpadní vody z ČOV Kbely budou čerpány stávajícím potrubím přečištěných odpadních vod přes stávající výústní objekt do stávající závlahové nádrže společnosti Prague City Golf, s.r.o.

2) Doplnění poznámky u ukazatele N_{celk} týkající se teploty odpadní vody:

Jedná se pouze o upřesnění vyplývající z Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. z důvodu jednoznačného výkladu posuzování dodržení limitů „m“.

3) Upřesnění X,Y souřadnic místa výusti ČOV Kbely do toku Vinořského potoka:

V minulosti (poprvé v rozhodnutí č.j. 69215/2017/II/R13/Fi ze dne 18.1.2017) byly nesprávně uvedeny souřadnice výusti – bod X = 1039301, Y = 731749 leží před mostkem u vjezdu do čistírny na pozemku p.č. 2148/5 v k.ú. Kbely, a tento údaj byl převzat i do dalších žádostí a rozhodnutí, nicméně výúst' je trvale situována za mostkem na pozemku p.č. 1574/1 v k.ú. Vinoř. Na základě zaměření provedeném v roce 2011 leží výpusť vyčištěné vody z ČOV na souřadnicích X = 1039285, Y = 731714. **V návaznosti na upřesnění souřadnic místa vypouštění, správce toku a povodí (Povodí Labe, s.p.) upřesnil říční kilometráž výusti na 12,341.** V rámci stavby se umístění výusti nemění.

4) Doplnění nové podmínky:

Pro zajištění trvalého průtoku ve vodním toku Vinořského potoka bude zabezpečen trvalý odtok z ČOV do toku v množství $Q_{min} = 5 \text{ l/s}$.

Ostatní podmínky rozhodnutí OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025 se nemění.

Počet napojených ekvivalentních obyvatel:

po dokončení 1. etapy 18 667 EO,

po dokončení 2. etapy 28 000 EO

Lokalizace výústního objektu:

1. koryto vodního toku Vinořský potok na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1574/1
2. závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o., na pozemku v k.ú. Vinoř, p.č. 1578/8

Určení polohy nakládání s vodami (orientačně v souřadnicovém systému JTSK):

- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1. koryto vodního toku Vinořský potok: | Y = 731714 | X = 1039285 |
| 2. závlahová nádrž: | Y = 732029 | X = 1039131 |

Stávající vodní dílo: ANO – jedná se o změnu stávající stavby vodního díla ČOV Kbely. Výústní objekt z ČOV do vodního toku Vinořský potok i výústní objekt do závlahové nádrže společnosti Prague City Golf, s.r.o., zůstávají stávající, beze změn.

Průměr vypouštěných přečištěných odpadních vod do závlahové nádrže ve vegetačním období $Q_{průmveg}$ je navržen v délce 7 měsíců v roce, po zbytek roku je navržen celoroční průměr $Q_{prům}$.

Změna povolení k nakládání s vodami zahrnující vložení 2. výpusti z ČOV Kbely a limitních hodnot pro potřeby čerpání vyčištěných odpadních vod do závlahové nádrže a doplnění poznámky u ukazatele N_{celk} týkající se teploty odpadní vody je požadována v tomto rozsahu (text, ve kterém došlo ke změně oproti původnímu rozhodnutí OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025 je označen tučně):

Pro trvalý provoz:

Výpustní místo č. 1: Vinořský potok:

Po 1. etapě výstavby:

Q_{max}	= 132,0 l/s	$Q_{\text{prům}}$	= 69,4 l/s
$Q_{\text{měs}}$	= 182 500 m ³ /měs	Q_{rok}	= 2 190 000 m ³ /rok
BSK ₅ :	p = 14 mg/l	m = 20 mg/l	18,0 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 60 mg/l	m = 100 mg/l	78,0 t/rok
NL:	p = 18 mg/l	m = 25 mg/l	23,0 t/rok
N_{celk} :	průměr = 14 mg/l	m = 25 mg/l*)	30,0 t/rok
P_{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	3,2 t/rok

Po 2. etapě výstavby:

Q_{max}	= 185,0 l/s	$Q_{\text{prům}}$	= 95,9 l/s
$Q_{\text{měs}}$	= 252 000 m ³ /měs	Q_{rok}	= 3 030 000 m ³ /rok
BSK ₅ :	p = 14 mg/l	m = 20 mg/l	25,0 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 60 mg/l	m = 100 mg/l	108,2 t/rok
NL:	p = 18 mg/l	m = 25 mg/l	32,1 t/rok
N_{celk} :	průměr = 14 mg/l	m = 25 mg/l*)	42,4 t/rok
P_{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	4,5 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směšný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozbor vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směšný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

***) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.**

Pro I. i II. etapu po dokončené intenzifikaci ČOV se doplňuje výpustní místo č. 2:

Výpustní místo č. 2: závlahová nádrž společnosti Prague City Golf, s.r.o.:

$Q_{\max} = 24 \text{ l/s}$	$Q_{\text{průmveg}} = 9,2 \text{ l/s}$	$Q_{\text{prům}} = 5,4 \text{ l/s}$
$Q_{\text{měs}} = 36\,600 \text{ m}^3/\text{měs}$	$Q_{\text{rok}} = 171\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$	

BSK ₅ :	p = 14 mg/l	m = 20 mg/l	1,4 t/rok
CHSK _{Cr} :	p = 60 mg/l	m = 100 mg/l	7,3 t/rok
NL:	p = 18 mg/l	m = 25 mg/l	1,8 t/rok
N _{celk} :	průměr = 14 mg/l	m = 25 mg/l*)	2,4 t/rok
P _{celk} :	průměr = 1,5 mg/l	m = 3 mg/l	0,3 t/rok

„p“... přípustná hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozborů vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku,

„m“... maximální hodnota koncentrací zbytkového znečištění pro rozborů vzorků typu C podle přílohy č. 4 nařízení vlády, tj. 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku.

*) hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č.dv. 424, IV. patro budovy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické dohodě.

Vyjádit se k podkladům pro rozhodnutí je možné v kanceláři č. 424, 4. patro budovy Magistrátu hlavního města Praha, Jungmannova 35/29, Praha 1, v návštěvní dny (pondělí a středa), po předchozí telefonické dohodě.

Ing. Pavel Pospíšil

vedoucí oddělení vodního hospodářství

- podepsáno elektronicky -

Příloha zveřejněná společně s oznámením na úřední desce:

1. žádost o povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona po dobu výstavby a zkušebního provozu ČOV Kbely,
2. žádost o změnu povolení k nakládání s vodami po dobu trvalého provozu ČOV Kbely po dokončení I. a II. etapy změny stavby ČOV, vydaného rozhodnutím OCP MHMP č.j. MHMP 743431/2022 ze dne 2.5.2022, které nabylo právní moci dne 14.6.2022, opraveno rozhodnutím č.j. MHMP 898869/2025 ze dne 28.8.2025,
3. průvodní list žádosti.

Rozdělovník:

Doručuje se:

I. Zveřejnění vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce:

- 1) Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím OCP MHMP
- 2) Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9
(IČO: 00231304 / IDDS: ji9buvp)
se žádostí o vyvěšení na úřední desce a zpětného zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí

II. zástupci účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: (na doručence)

- 3) Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Evropská 866/67, Praha 6
(IČO: 25656112 / IDDS: a75fsn2)

III. účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou)

podle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona a podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

- 4) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové
(veřejnou vyhláškou)
podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
- 5) Městská část Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
(veřejnou vyhláškou)
- 6) Prague City Golf, s.r.o., Oddechová 886, 155 31 Praha 5
(veřejnou vyhláškou)

IV. dotčeným orgánům:

- 7) MHMP OCP (z hlediska ochrany přírody a krajiny)
- 8) MHMP OCP (z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí)
- 9) MHMP Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany

V. na vědomí:

- 10) Česká inspekce životního prostředí, OI Praha-OOV, Wolkerova 40, Praha 6
(IČO: 41693205 / 4dkdzty)
- 11) Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
(IČO: 25656635 / IDDS: ec9fspf)
- 12) MHMP OCP/II – spis