

Váš dopis zn./ze dne:

3. 8. 2026

Č. j.:

MHMP 807554/2026

Sp. zn.:

S-MHMP 773998/2026

Vyřizuje/tel.:

236 003 222

Počet listů/příloh: 2/0

Datum:

17.08.2026

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

odbor bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 3. 8. 2026 Vaši žádost o poskytnutí informace s názvem „**oblast protipovodňových opatření**“ (dále jen „Žádost“).

Podle Žádosti požadujete „**skutečností protipovodňových opatření v oblasti Karlína a Libně**“.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:

- 1) Při jakém průtoku řeky Vltavy pronikne voda / záplavová vlna / do prostoru Invalidovna, součást Karlína, á Praha 8?
- 2) Při jakém průtoku potoku Rokytka pronikne voda/ záplavová či povodňová vlna / do prostoru Invalidovna, součást Karlína, á Praha 8?

K jednotlivým dotazům uvedeným ve Vaší žádosti Vám sděluji následující:


Ad 1) Největší změřená povodeň v novodobé historii hl. m. Prahy proběhla v roce 2002. Od té doby hl. m. Praha vybuďovalo sofistikovaný systém protipovodňové ochrany, který se skládá z pevných částí jako jsou například zemní valy a protipovodňové zdi, mobilní prvky protipovodňové ochrany, dále čerpací stanice a protipovodňový systém na kanalizační síti (zpětné klapky, hradidlové komory apod.). Protipovodňová opatření byla vybudována na průtok Q2002 s 30 cm rezervou. Většina Prahy je tedy připravena čelit stejné povodni jako v roce 2002 s určitou rezervou.

Vámi uvedená oblast je chráněna zmíněnou protipovodňovou ochranou, což znamená, že by průtok zaplavení musel přesáhnout průtok Q2002 + 30 cm, nebo by muselo některé z protipovodňových opatření selhat. Na všech liniích protipovodňových opatření hl. m. Prahy probíhají pravidelné technickobezpečnostní prohlídky v souladu s § 59 odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě potřeby je prováděna neprodleně jejich oprava a údržba. Na povodňové čerpací stanici v Libni jsou pravidelně prováděny provozní zkoušky. Nelze tedy předpokládat, že by v budoucnu některá z částí protipovodňové ochrany selhala.

Nedisponujeme přesně stanoveným průtokem zaplavení pro oblast Invalidovny, ale dle nejbližší lokality by průtok ve Vltavě, v případě selhání protipovodňové ochrany, dosahoval přibližně 3800 m³/s na limnigrafu v Chuchli. Pro přesnější údaje je možné se obrátit na kvalifikovanou společnost, která se věnuje hydrologickým modelům a dokáže průtok spočítat pro konkrétní místo či objekt, který Vás zajímá.

Ad 2) Samotná povodeň z vodního toku Rokytka oblast Invalidovny ohrozit nemůže. Vodním tokem Rokytka může být prostor Invalidovny zaplaven pouze při souběhu povodně Vltavy s povodní na vodním toku Rokytka, případně vzdutím povodňové Vltavy přes koryto vodního toku Rokytka. Vzhledem k vybudované linii protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy a čerpací stanici v Libni se u obou uvedených případů v současné době jedná o nízkou míru rizika. V projektové fázi je navíc navýšení čerpací stanice v Libni na dvojnásobek současné kapacity

S pozdravem



JUDr. Markéta Štalmachová
ředitelka odboru bezpečnosti